



バルンサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電器

マルチチャージャーX1 (AC/DC 対応)



<セット内容>

- マルチチャージャーX1 AC PLUS 本体
- タミヤタイプコネクタ
- 2ピン/T型 (ディーンズタイプ) コネクタ
- バランス変換ボード JST-XH×1
- エアガン用変換コネクタ (ミニ・オス⇄ラージ・メス)
- AC 充電用ケーブル
- DC 充電用ケーブル
- 取扱い説明書

機能	充電、放電、サイクル充放電 (Ni-XX)、バルンサー (Li-XX)、各セル電圧表示 (Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備
対応バッテリー	Li-Po、Li-Fe、Li-ION、Ni-CD、Ni-MH、Pb
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-ION: 1~6 セル NiMH、Ni-CD: 1~15 セル Pb: 2~20V
入力電圧	AC100~240V DC11.0~18.0V
充電電流	0.1~6.0A (最大 50W)
放電電流	0.1~1.0A (最大 5W)
バランスコネクタタイプ	JST-XH 互換
寸法	135×112×60.9mm
重量	433g
推奨電源	DC11.0~18.0V 10A 以上

この価格帯の充電器にもかかわらず、クーリングファンを本体に内蔵。強制的に冷却し常に安定した動作を実現します。

エアガン用リポバッテリーにも対応した変換コネクタ (ミニ・オス⇄ラージ・メス) が付属

品番:GCH-X1

定価 9800 円(税込 10290 円)

*この充電器は、株式会社ハイテックマルチブレックスジャパンとのコラボレーション商品になります。